

KLEURVLOEISTOF

VOOR BASIC, RAPID EN PRO MICROCEMENT SYSTEMEN

OMSCHRIJVING

Voorgemengde en voorgedoseerde kleurvloeistof voor het inkleuren van Stuccomeister BASIC Finish mortel, RAPID Basis- en Finishpasta en PRO Basis en Finish mortel. Door bij de gewenste verpakkingsgroottes van de betreffende producten ook de bijpassende kleurvloeistof mee te bestellen, hoeven niet alle basispigmenten op voorraad genomen te worden. Hiermee wordt moeite en tijd bespaart van het zelf afwegen en mengen van de juiste kleurpigment.

Stuccomeister BASIC en PRO producten zijn in 34 standaard kleuren leverbaar, waaronder de vier trendkleuren Forest, Taupe, Steel en Stone.

Stuccomeister RAPID producten zijn in 21 standaard kleuren leverbaar, waaronder de vier trendkleuren Forst, Taupe, Steel en Stone.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk mengbaar;
- Op waterbasis, niet ontvlambaar;
- Vrij van weekmakers, oplosmiddelen, ammoniak en emulgatoren;
- Hoge stabiliteit van kleur (geleidelijk afnemen van de kleurintensiteit onder hoge UV-belasting is mogelijk).

VERBRUIK

Afhankelijk van type product, hoeveelheid en kleurkeuze kan het volume in de flacon variëren. De vloeistof dient altijd in zijn geheel te worden toegevoegd aan de betreffende verpakking.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

1. Controleer of de kleurvloeistof van de gekozen kleur afgestemd is op gewenste Stuccomeister RAPID of PRO producten en verpakkingsgrootte.

BASIC Finish Mortel	5 kg of 15 kg
RAPID Basis Pasta	6 kg of 17 kg
RAPID Finish Pasta	3 kg, 6 kg of 17 kg
PRO Basis Mortel Wand & Vloer	10 kg of 20 kg
PRO Finish Mortel Wand	5 kg of 15 kg
PRO Finish Mortel Wand & Vloer	10 kg of 20 kg

2. Goed schudden voor gebruik.
3. Bij RAPID Pasta: meng de pasta eerst goed en krachtig door, voeg dan de kleurvloeistof direct bij de pasta en meng deze tot een homogene kleur.
4. Bij BASIC en PRO Mortel: voeg de kleurvloeistof eerst aan de mengvloeistof toe en roer deze goed door. Daarna de mortel poeder geleidelijk bij de ingekleurde mengvloeistof voegen en goed mengen.
5. Eventuele pigmentrestanten die in de flacon achterblijven mogen met minimale hoeveelheden water (bij RAPID) of mengvloeistof (bij BASIC en PRO) uitgespoeld worden en aan de pasta of mortel worden toegevoegd.
6. Bij BASIC en PRO: meng op laag toerental minimaal 4 minuten tot een homogene en klontvrije massa ontstaat.

VERPAKKING

Verpakt in plastic flacons van 0,25 liter en 0,5 liter. Afhankelijk van kleur en dosis.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAPPEN

De gereedschappen na gebruik direct schoonmaken met water en zeep.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd contact met ogen en huid. Bij aanraking met de ogen, gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Bij aanraking met de huid, wassen met water en zeep. Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Buiten bereik van kinderen houden.

- Verpakking goed gesloten houden.
- Vermijd vorst en zeer hoge temperaturen.

OPSLAGCONDITIES EN HOUDBAARHEID

Het product moet worden opgeslagen in afgesloten originele verpakking, beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen 10°C en 30°C. Bewaren op een droge goed geventileerde plek, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Indien correct opgeslagen, is het product tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Lege verpakking afvoeren volgens de actuele en lokale voorschriften.

Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen van het product zijn beschikbaar voor de medische professionals. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.