

MICROCEMENT REINIGER EXTRA

ECOLOGISCH REINIGINGSMIDDEL

OMSCHRIJVING

Ecologisch en sterk geconcentreerd reinigingsmiddel, geschikt voor alle mogelijke microcement oppervlakken (wanden en/of vloeren) in het Stuccomeister BASIC, RAPID en PRO systeem. Verwijdert bijna alle soorten vlekken en vegen, denk aan: roet, vet, voedselresten, kalkaanslag, bandensporen, schimmels, biofilm, lossingsmiddelen etc. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Geconcentreerde alkalische reiniger op basis van speciale alcoholen en oppervlakte-actieve stoffen;
- Vrij van EDTA, chloor, fosfaten en ammoniak;
- Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar;
- Wateroplosbaar;
- Zeer effectief, verwijdert ook hardnekkig vuil;
- Licht alkalisch wasmiddel, weinig schuimend;
- Buitengewone ontvettend, ontkalkings- en emulgeerkracht;
- Voor professionele schoonmaak.

Let op: voor gebruik van Microcement Reiniger Extra moet de transparante laklaag van de systemen minimaal 2 weken hebben kunnen uitharden om de juiste hardheid te garanderen en beschadiging van de laag te voorkomen.

VERBRUIK

Afhankelijk van mate van vuil, ondergrond en ruwheid.

Onverdund	166-250 ml/m ²
Verdund 1:5	33-50 ml/m ²
Verdund 1:10	16-25 ml/m ²

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Stuccomeister Microcement Reiniger Extra is zeer geschikt voor het reinigen van alkalische pH-bestendige ondergronden. Ideaal voor het verwijderen van vrijwel elk soort vuil, met een hoge penetratiekracht waardoor aangekoekte vlekken worden verwijderd. Speciaal aanbevolen voor het reinigen van microcement en beton.

Bruikbaar in: algemene industrie, (parkeer)garages, werkplaatsen, voedselindustrie, bouw- en restauratiewerkzaamheden, machines, treinen, luchthavens, grote oppervlakken, pakhuizen, markten, kelders, vrijetijdscentra, horeca, ziekenhuizen, etc.

Voor algemeen gebruik op: wanden, vloeren, plafonds, gevels, apparatuur, werkbenodigdheden, enz. Met name op oppervlakken die bestand zijn tegen alkalische reinigingsmiddelen zoals natuur- en kunststeen, tegels, keramiek, steengoed, mortel, beton, roestvrij staal, kunststoffen, glaskeramiek, etc.

Verwijdert effectief: vet, olie, roet, schade veroorzaakt door schimmels of andere micro-organismen, biofilm, industrieel vuil, voedselresten, gangbare soorten zouten, kalkaanslag, schuurplekken kauwgom, etc. De oppervlakte-actieve stof en het oplossend karakter maakt het mogelijk om vet en vuil in diepte te reinigen en verwijderen. Sterk aanbevolen voor reiniging en onderhoud in de voedsel- en sanitaire industrie. Dankzij de reinigingswerking verwijdt het vuil dat zich ophoopt en genereert in de werkomgeving, wat bijdraagt aan juist onderhoud en naleving van HACCP.

Stuccomeister Microcement Reiniger Extra kan zowel zuiver als verdund met water (1:10) aangebracht worden. Na het aanbrengen moet het behandelde oppervlak met water worden gespoeld om de resten van het product te verwijderen. Dankzij de lage schuimende kracht kan het worden gebruikt met industriële machines.

TOEPASSING

Let op: bescherm alkali-gevoelige oppervlakken en materialen met kunststoffen, zoals aluminium, gegalvaniseerd staal, sommige soorten verf of lak (vooral glans), etc. Deze oppervlakken kunnen door de werking van het product getint of gemarkeerd worden.

OP MICROCEMENT

Zowel zuiver als verdund in water (1:10) aan te brengen. Spuit het product rechtstreeks op het te behandelen oppervlak, laat een paar seconden werken. Veeg vervolgens af met een doek en spoel af met water.

OP MONOLITHISCH BETON

Zowel zuiver als verdund in water (1:10) aan te brengen, ook voor onderhoudswerkzaamheden. Dient toegepast te worden in concentraat en/of verdunning met behulp van een synthetische borstel, spuit, spons, schuurspons of met behulp van geschikt reinigingsapparatuur. Afhankelijk van mate van vuilheid van oppervlak en type substraat kiezen voor geconcentreerd of verdund.

Voor optimale werking van Stuccomeister Microcement Reiniger Extra wordt aanbevolen om de behandelde gebieden te poetsen. Laat het product 5 tot 15 minuten inwerken om een diepe reiniging te bereiken. Spoel met water voordat het product en opgelost vuil droog zijn, bij voorkeur water onder druk. Reiniging met heet water kan de werking bevorderen. Laat het oppervlak drogen alvorens andere behandelingen plaatsvinden.

Voer op grote oppervlakken voorbereidende test uit op een onopvallende plaats totdat de juiste verdunning is gevonden voor elk oppervlak en mate van vervuiling.

ALGEMEEN GEBRUIK

Volg bovenstaande aanwijzingen voor gebruik. Gebruik in de voedsel- en sanitaire industrie als geconcentreerd reinigingsmiddel. Verdun eventueel naarmate het vuil mindert. Laat de reactie vóór het spoelen, bij voorkeur met water onder druk, plaatsvinden. Voer bij gevoelige oppervlakken een voorbereidende comptabiliteitstest uit.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Geel
Uiterlijk	Heldere vloeistof
Eigenschap	Bleekvrij
SG bij 20°C	Ca. 1,05
pH-waarde	11-13
Verdunningsmiddel	Water

VERPAKKING

Verkrijgbaar in jerrycan van 5 liter.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAPPEN

Reinigingsapparatuur en hulpmiddelen na gebruik onmiddellijk met water uitspoelen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd contact met ogen en huid. Bij aanraking met de ogen, gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Bij aanraking met de huid, wassen met water en zeep. Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, onder de huidige wetgeving. In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende wasmiddelen.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Gebruik van verfspuitmasker.
- Veiligheidsbril dragen om aanraking, door spatten, met ogen te voorkomen.
- Rubberen handschoenen dragen om direct huidcontact te voorkomen.

OPSLAGCONDITIES EN HOUDBAARHEID

Het product moet worden opgeslagen in afgesloten originele verpakking, beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen 10°C en 30°C. Bewaren op een droge goed geventileerde plek, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Indien correct opgeslagen, is het product tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Lege verpakking afvoeren volgens de actuele en lokale voorschriften. Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt, na gebruik afsluiten.

Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen van het product zijn beschikbaar voor de medische professionals. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.