

MULTI PRIMER

VOOR ZUIGENDE EN NIET-ZUIGENDE ONDERGRONDEN

OMSCHRIJVING

Stuccomeister Multi Primer is een waterige acrylpolymeer dispersie dat wordt gebruikt als hechtingsbevorderaar op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden. De Multi Primer kan worden toegepast bij alle Stuccomeister BASIC, RAPID en PRO microcement systemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hechtingsbevordering op zuigende en niet-zuigende ondergronden;
- Eenvoudig aan te brengen met kwast of roller in één enkele laag;
- Op waterbasis, niet ontvlambaar;
- Vrij van weekmakers, oplosmiddelen, ammoniak en emulgatoren;
- Gebruiksklare levering;
- Ideaal voor het fixeren van wapeningsgaas.

VERBRUIK

Bij 1 laag: 0,09 l/m².

VERWERKINGSINSTRUCTIES

1. Voor gebruik dient de ondergrond droog, schoon, vast, vlak, draagkrachtig en vetvrij te zijn. Losse delen verwijderen en/of repareren.
2. Breng de primer in onverdunde vorm gelijkmatig aan met een geschikte vacht- of microvezelroller of blokkwast.
3. Na het aanbrengen van de primer minimaal 30 minuten, maar niet langer dan 24 uur, wachten tot de eerste basislaag uit het Stuccomeister RAPID of PRO systeem wordt aangebracht. Bij het BASIC systeem wordt er alleen een finishmortel in twee dunne lagen als decoratieve laag rechtstreeks op de primerlaag aangebracht.

Kijk voor uitleg van het verwerken van het volledige systeem in het productdatablad van BASIC Finish Mortel, RAPID Basis en Finish Pasta of de PRO Basis Mortel Wand en Vloer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling	Water gebaseerde acrylpolymeer dispersie
Uiterlijk	Melkachtige vloeistof
Vaste stof gehalte	34,6%
pH-waarde	8-9
Viscositeit (Ford cup 4)	12-13 s
SG bij 20°C	Ca. 1,05
Droogtijd	Handdroog na 30 minuten
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 35°C

VERPAKKING

Verkrijgbaar in een flacon van 1 liter of jerrycan van 5 liter.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAPPEN

De gereedschappen na gebruik direct schoonmaken met water en zeep.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd contact met ogen en huid. Bij aanraking met de ogen, gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Bij aanraking met de huid, wassen met water en zeep. Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, onder de huidige wetgeving.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril dragen om aanraking, door spatten, met ogen te voorkomen.
- Rubberen handschoenen dragen om direct huidcontact te voorkomen.
- Product verwerken bij gewenste temperaturen tussen 5°C en 35°C.

OPSLAGCONDITIES EN HOUDBAARHEID

Het product moet worden opgeslagen in afgesloten originele verpakking, beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen 10°C en 30°C. Bewaren op een droge goed geventileerde plek, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Indien correct opgeslagen, is het product tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Lege verpakking afvoeren volgens de actuele en lokale voorschriften.

Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen van het product zijn beschikbaar voor de medische professionals. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.