

MICROCEMENT REINIGER

VOOR WANDEN & VLOEREN

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie.

Naam van het product: Stuccomeister Microcement Reiniger

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Eco-vriendelijke schoonmaak oplossing, ontworpen met biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk ingrediënten. Speciaal geschikt voor het reinigen van harde en hardnekkige vervuilingen. De speciale formule maakt het een ideaal product voor het reinigen van Microcement.

Af te raden gebruik:

Ander gebruik dan wat aangeraden is.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.

Leverancier : Stuccomeister (product van Ceves Vergeer B.V.)
Postadres : Postbus 2087, 7400 AB Deventer
Telefoonnummer : +31(0)570 50 38 30
E-mail adres : info@cevesvergeer.nl
Website : www.cevesvergeer.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31(0)570 50 38 30 (Alleen beschikbaar tijdens kantooruren; Maandag-Vrijdag; 08:00-17:00)

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel.

Volgens Verordening (EU) nr. 1272/2008:

Eye Irrit. 2 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2 Etiketteringselementen.

Het kenmerken overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1272/2008:

Pictogrammen:



Signaalwoorden:

WAARSCHUWING

H zinnen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P zinnen:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103	Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P264	Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet innemen.

2.3 Andere gevaren.

Bij normaal gebruik en in zijn oorspronkelijke vorm, is het product niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen.

Niet Van Toepassing.

3.2 Mengsels.

Substanties die een gevaar zijn voor de gezondheid of het milieu in overeenstemming met de Reglement (CE) nr. 1272/2008, is toegewezen met een gemeenschappelijke limiet op de werkplek, zijn geclassificeerd als HBG/eHeB of zijn opgenomen in de kandidatenlijst:

Identificaties	Naam	Concentratie	(*)Classificatie - Verordening 1272/2008	
			Classificatie	Specifieke concentratie limieten
Indexnummer: 603-064-00-3 CAS-nr.: 107-98-2 EG-nr.: 203-539-1 Registratienummer: 01-2119457435-35-XXXX	[1] 1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomet- hylether	1 - 19.99%	-	-
Indexnummer: 603-014-00-0 CAS-nr.: 111-76-2 EG-nr.: 203-905-0 Registratienummer: 01-2119475108-36-XXXX	[1] 2-butoxyethanol, ethy- leenglycolmonobutylether, butylglycol	1 - 9.99%	Acute Tox. 4, H302 + H312 + H332	-
CAS-nr.: 110615-47-9 Registratienummer: 01-2119489418-23-XXXX	Alkylpolyglycoside C10-16	1 - 2.99%	Eye Irrit. 2, H319	Eye Damage 1, H318: 12% > C ≤ 30% Skin Irrit. 2, H315: C > 30%
Indexnummer: 603-057-00-5 CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9 Registratienummer: 01-2119492630-38-XXXX	benzylalcohol	1 - 9.99%	Acute Tox. 4, H302+H332	-

(*) De volledige tekst van de H zinnen bevindt zich in rubriek 16 van dit Veiligheidsinformatieblad.

[1] De stof waarop de grens in de Gemeenschap voor blootstelling op het werk van toepassing is (zie rubriek 8.1).

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

Inademing

De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen.

Contact met de ogen

Verwijder contactlenzen indien de persoon deze draagt en dit gemakkelijk kan. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen. Sta niet toe dat de persoon over het aangedane oog wrijft.

Contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor dit doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.

Opname door de mond

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.

Irriterend product: herhaaldelijk of langdurig contact met de huid of met de slijmvliezen kan roodheid, blaren of een huidontsteking veroorzaken. De inademing van spuitnevel of fijnstof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Sommige symptomen zijn niet onmiddellijk.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg. Bedek de getroffen zone met een droog gesteriliseerd verband. Bescherm de getroffen zone tegen druk of wrijving.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Het product is niet gevaarlijk in geval van brand.

5.1 Blusmiddelen.**Geschikte blusmiddelen:**

Poederblussers of CO₂. Bij grotere branden ook alcoholbestendig schuim en waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen:

Bij het blussen niet een directe waterstraal gebruiken. In de buurt van elektrische spanning is het gebrek van water of schuim als blusmiddel onaanvaardbaar.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.**Bijzondere risico's.**

Vuur veroorzaakt een zwarte dichte rook. Door thermische afbraak kunnen schadelijke stoffen vrijkomen: koolmonoxide, kooldioxide. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3 Advies voor brandweerlieden.

Koel de containers en verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan met water. Houd rekening met de windrichting. Zorg ervoor dat het bluswater niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.

Brandbeschermingsmiddelen.

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het gebruik van beschermende kleding, ademhalingsapparatuur, handschoenen, veiligheidsbril of gezichtsmasker en laarzen noodzakelijk zijn.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures.**

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen.

Voorkom dat het product in de riolering, het grond- of oppervlaktewater en in de grond terechtkomt.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

De geloosde stoffen inperken en verwijderen met inert absorberend materiaal (aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde...) en het oppervlak onmiddellijk reinigen met een geschikt ontsmettend middel.

Deponeer de resten in afgesloten containers die geschikt zijn voor de verwijdering volgens de lokale en nationale regelgeving (zie paragraaf 13).

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

Voor later afvoeren van het product, volg de aanbevelingen van rubriek 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Zet de verpakking nooit onder druk om deze te legen, de verpakking is hiertegen niet bestand.

Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt aangebracht is verboden.

Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Gebruik alleen verpakkingen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Het product opslaan in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op bij een temperatuur tussen 5° en 25°C. In een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegd personeel. Geopende verpakkingen dienen na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en rechtop worden bewaard om lekkage te voorkomen.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifiek eindgebruik.

Tenzij al gespecificeerd in deze informatie, zijn er geen verdere aanbevelingen voor het gebruik van dit product.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters.

Beroepsmatige blootstellingslimiet voor:

Naam	CAS-nr	Land	Grenswaarde	ppm	mg/m ³
1-methoxypropan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether	107-98-2	European Union [1]	Acht uur	100 (skin)	375 (skin)
			Kortstondig	150 (skin)	568 (skin)
2-butoxyethanol, ethyleenglycolmonobutylether, butylglycol	111-76-2	European Union [1]	Acht uur	20 (skin)	98 (skin)
			Kortstondig	50 (skin)	246 (skin)

[1] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Het product bevat GEEN substanties met Biologische Limietwaarden.

Concentratieniveaus DNEL/DMEL:

Naam	DNEL/DMEL	Type	Waarde
1-methoxypropan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether CAS-nr.: 107-98-2 EG-nr.: 203-539-1	DNEL (Workers)	Ademhaling, Long-term, Systemic effects	369 (mg/m ³)
2-butoxyethanol, ethyleenglycolmonobutylether, butylglycol CAS-nr.: 111-76-2 EG-nr.: 203-905-0	DNEL (Workers)	Ademhaling, Long-term, Systemic effects	98 (mg/m ³)

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

benzylalcohol CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	DNEL (Workers)	Ademhaling, Long-term, Systemic effects	90 (mg/m ³)
DNEL : Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden. DMEL : Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.			

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

Technische maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Concentratie:	100%
gebruik:	Eco-vriendelijke schoonmaak oplossing, ontworpen met biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk ingrediënten. Speciaal geschikt voor het reinigen van harde en hardnekkige vervuilingen. De speciale formule maakt het een ideaal product voor het reinigen van Micro-cement.
Adembescherming	
Indien voldaan wordt aan de aanbevolen technische voorzorgsmaatregelen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist.	
Handbescherming:	
Indien het product correct gebruikt wordt, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist.	
Bescherming van de ogen:	
Indien het product correct gebruikt wordt, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist.	
Bescherming van de huid:	
PBM:	Werkschoenen
Kenmerken:	"CE"-markering Categorie II.
CEN normen:	EN ISO 13287, EN 20347
Onderhoud:	Dit schoeisel vormt zich naar de voet van de eerste gebruiker. Daarom, en om hygiënische redenen, is het aan te raden dat slechts één enkele persoon de werkschoenen gebruikt.
Opmerkingen:	De werkschoenen zijn bestemd voor professionele doeleinden en beschermt de gebruiker tegen fysieke letsels ten gevolge van ongevallen. Daarom moet men nagaan voor welk soort werk dit schoeisel geschikt is.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.

Voorkomen	: Vloeistof met een karakteristieke geur en kleur
Kleur	: Groenachtig
Geur	: Bloemen
Geurdrempelwaarde	: N.B./N.V.T.
pH	: 10
Smeltpunt	: N.B./N.V.T.
Beginkookpunt en kooktraject	: 102 °C
Vlampunt	: 78 °C
Verdampingssnelheid	: N.B./N.V.T.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: N.B./N.V.T.
Onderste explosiegrens	: N.B./N.V.T.
Bovenste explosiegrens	: N.B./N.V.T.
Dampspanning	: 23,193
Dampdichtheid	: N.B./N.V.T.
Relatieve dichtheid	: 1,03
Oplosbaarheid	: Mengbaar in water

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

Oplosbaarheid in vet	: N.B./N.V.T.
Oplosbaarheid in water	: N.B./N.V.T.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)	: N.B./N.V.T.
Zelfontbrandingstemperatuur	: N.B./N.V.T.
Ontledingstemperatuur	: N.B./N.V.T.
Viscositeit	: <0,1 Pa-s
Ontploffingseigenschappen	: N.B./N.V.T.
Oxiderende eigenschappen	: N.B./N.V.T.

N.B./N.V.T. = Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

9.2 Overige informatie.

Druppelpunt	: N.B./N.V.T.
Fonkeling	: N.B./N.V.T.
Kinematische viscositeit	: N.B./N.V.T.

N.B./N.V.T. = Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit.

Het product bevat geen gevaren dankzij zijn reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit.

Onstabiel in contact met:
- Zuren.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties.

Er kan een neutralisatie optreden in contact met zuren.

10.4 Te vermijden omstandigheden.

- Vermijd contact met zuren.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Vermijd de volgende materialen:
- Zuren.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.

Afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden kunnen de volgende producten gegenereerd worden:
- Corrosieve dampen of gassen.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Het 2-buthoxyethanol en zijn acetaat wordt makkelijk door de huid opgenomen en kan schadelijke gevolgen voor de nieren hebben. IRRITEREND MENGSEL. Indien het product in de ogen komt kan dit irritatie veroorzaken.

11.1 Informatie over toxicologische effecten.

Geen testgegevens bekend over het product.
Herhaaldelijk of langdurig contact met het product, omdat dit het vet van de huid kan doen uitscheiden en op die manier kan leiden tot een niet-allergische huidaantasting en tot absorptie van het product in de huid.

- a) acute toxiciteit;
Gegevens niet afdoende voor classificatie.
Raming van de Acute Toxiciteit (ATE):
Mengsels:
ATE (Huid) = 31.429 mg/kg
ATE (Oraal) = 10.000 mg/kg
- b) huidcorrosie/-irritatie;

- Gegevens niet afdoende voor classificatie.
- c) ernstig oogletsel/oogirritatie;
Product geklasseerd:
Oogirritatie, Gevarencategorie 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;
Gegevens niet afdoende voor classificatie.
- e) mutageniteit in geslachtscellen;
Gegevens niet afdoende voor classificatie.
- f) kankerverwekkendheid;
Gegevens niet afdoende voor classificatie.
- g) giftigheid voor de voortplanting;
Gegevens niet afdoende voor classificatie.
- h) STOT bij eenmalige blootstelling;
Gegevens niet afdoende voor classificatie.
- i) STOT bij herhaalde blootstelling;
Gegevens niet afdoende voor classificatie.
- j) gevaar bij inademing.
Gegevens niet afdoende voor classificatie.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de ecotoxiciteit van deze stoffen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.

Geen gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Geen informatie over de afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen. Er is geen informatie beschikbaar betreffende de persistentie- en afbreekbaarheidgraad van het product.

De componenten van dit product voldoen aan de vastgestelde criteria van biologische afbreekbaarheid in de Verordening (EU) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

12.3 Bioaccumulatie.

Informatie betreffende de biologische accumulatie van deze stoffen.

Naam	Biologische accumulatie			
	Low Pow	BCF	NOECs	Niveau
1-methoxypropan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether CAS-nr.: 107-98-2 EG-nr.: 203-539-1	-0,44	-	-	Zeep laag
2-butoxyethanol, ethyleenglycolmonobutylether, butylglycol CAS-nr.: 111-76-2 EG-nr.: 203-905-0	0,8	-	-	Zeep laag
benzylalcohol CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	1,05	-	-	Zeep laag

12.4 Mobiliteit in de bodem.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de mobiliteit in de bodem.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen.

Voorkom dat het preparaat in de grond dringt.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

12.6 Andere schadelijke effecten.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de nadelige effecten voor het milieu.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

13.1 Afvalverwerkingsmethoden.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende plaatselijke/nationale wetgeving.

Gelieve de bepalingen van de Richtlijn 2008/98/EG betreffende het beheer van afvalstoffen te volgen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product is niet transportgevaarlijk. Bij accidenteel vrijkomen van het product handelen zoals is aangegeven in rubriek 6.

14.1 VN-nummer.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN.

Beschrijving:

ADR: Het product is niet transportgevaarlijk.

IMDG: Het product is niet transportgevaarlijk.

ICAO/IATA: Het product is niet transportgevaarlijk.

14.3 Transportgevaarenklasse(n).

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.4 Verpakkingsgroep.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.5 Milieugevaren.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code.

Het product is niet transportgevaarlijk.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

De Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen is niet van toepassing op het product.

Vluchtige organische stof (VOS)

VOS-inhoud (p/p) : 9,121 %

VOS-inhoud : 93,941 g/l

Het product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

De inhoud overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2004 betreffende detergentia:

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen : < 5%

parfums

Allergens: BENZYL ALCOHOL; LINALOOL; HEXYL CINNAMAL; HYDROXYCITRONEL LAL

Productclassificatie volgens Annex I van de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III): N/A

Het product is niet onderworpen aan de Regeling (EU) Nr 528/2012 in verband met de commercialisering en het gebruik van biociden.

Het product is niet onderworpen aan de procedure vastgelegd in de Regeling (UE) Nr 649/2012, in verband met de export en import van gevaarlijke scheikundige producten.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling.

Er is geen evaluatie van de chemische veiligheid van het product uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde H-zinnen:

Codes voor de indeling:

H226	:	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	:	Schadelijk bij inslikken.
H312	:	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	:	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	:	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	:	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	:	Schadelijk bij inademing.
H336	:	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Codes voor de indeling:

Acute Tox. 4	:	Acute dermale toxiciteit, Gevarencategorie 4
Acute Tox. 4	:	Acute toxiciteit bij inademing, Gevarencategorie 4
Acute Tox. 4	:	Acute orale toxiciteit, Gevarencategorie 4
Eye Dam. 1	:	Ernstige oogletsels, Gevarencategorie 1
Eye Irrit. 2	:	Oogirritatie, Gevarencategorie 2
Flam. Liq. 3	:	Ontvlambare vloeistof, Gevarencategorie 3
Skin Irrit. 2	:	Irriterend voor de huid, Gevarencategorie 2
STOT SE 3	:	Vergiftig voor doelorganen bij eenmalige blootstelling, Gevarencategorie 3

Modificaties met betrekking tot de vorige versie:

- Modificatie van de waarden van de fysisch-chemische eigenschappen (RUBRIEK 9).
- Wijzigingen in de nationale wetgeving (RUBRIEK 15.1).

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig**Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:**

Fysische gevaren	Op basis van testgegevens
Gezondheidsgevaren	Berekeningsmethode
Milieugevaren	Berekeningsmethode

Het is aanbevolen om een basisopleiding in verband met de veiligheid en hygiëne op het werk te volgen teneinde het product correct te gebruiken.

Gebruikte afkortingen en acroniemen:

BCF	:	Bioconcentratiefactor.
CEN	:	Europees Comité voor Normalisatie.
DMEL	:	Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.
DNEL	:	Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden.
EC50	:	Gemiddelde effectieve concentratie.
PBM	:	Persoonlijke beveiligingsuitrusting.
LC50	:	Dodelijke concentratie, 50 %.
LD50	:	Dodelijke dosis, 50 %.
Log Pow	:	Logaritme van de verdelingscoëfficiënt octanol-water.
NOEC	:	Concentratie zonder merkbaar effect.

Belangrijkste bibliografische referenties en gegevensbronnen:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
<http://echa.europa.eu/>
Verordening (EG) 2015/830.
Verordening (EG) No 1907/2006.
Verordening (EG) No 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig het VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.